

# Reader / Writer



本製品のアプリケーションソフトは用意しておりません。  
取説に基づいてお客様にて作成してください。

Application soft should be made by customer according to User's Manual of Fujisoku.

## ■ 特 長 / Features

- RS-232C準拠多機能リーダ/ライタ
- 最大通信速度19,200bps、16台までのネットワーク構成が可能であり、ポーリングアクセス等をサポート
- 通信エラー、コマンドエラー時にはLEDで表示
- Multi-function reader/writer conforming to RS-232C specifications exclusively.
- Maximum communication speed of 19,200 bps and network construction of up to 16 units is possible. Functions such as polling access are supported.
- The occurrence of communication errors or command errors are indicated by LEDs.

項目 Item	品名 Type	JA232-NT	BA232-NT
インターフェイス Interface		RS232C	RS232C
対応カード Operable memory cards		JシリーズSRAMカードおよび フラッシュカードの07C、08Cタイプ J series SRAM cards and Flash cards of 07C & 08C versions	BシリーズSRAMカードおよび EEPROMカード B series SRAM cards and EEPROM cards
動作温度範囲 Operating temperature range		0~50℃	0~45℃
保存温度範囲 Storage temperature range		-20~60℃	-20~60℃
通信スピード Communications speed		300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 dps	300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 dps
付属品 Appurtenance		ACアダプタ AC adaptor ネットワーク用コネクタ connector for network	ACアダプタ AC adaptor ネットワーク用コネクタ connector for network
外形寸法 (mm) External dimensions		W134×D201×H35	W134×D201×H35
質量 Mass		0.85 kg	0.78 kg