

# Reader / Writer



本製品のアプリケーションソフトは用意しておりません。

取説に基づいてお客様にて作成してください。

Application soft should be made by customer according to User's Manual of Fujisoku.

## ■ 特 長 / Features

- RS-232C準拠多機能リーダ/ライタ
- 最大通信速度19,200bps、16台までのネットワーク構成が可能であり、ポーリングアクセス等をサポート
- 通信エラー、コマンドエラー時にはLEDで表示
- Multi-function reader/writer conforming to RS-232C specifications exclusively.
- Maximum communication speed of 19,200 bps and network construction of up to 16 units is possible. Functions such as polling access are supported.
- The occurrence of communication errors or command errors are indicated by LEDs.

| 項目 Item                               | 品名 Type | JA232-NT   |
|---------------------------------------|---------|--|
| インターフェイス<br>Interface                 |         | RS232C   |
| 対応カード<br>Operable memory cards        |         | JシリーズSRAMカード<br>J series SRAM cards                          |
| 動作温度範囲<br>Operating temperature range |         | 0~50℃  |
| 保存温度範囲<br>Storage temperature range   |         | -20~60℃  |
| 通信スピード<br>Communications speed        |         | 300, 1200, 2400, 4800,<br>9600, 19200 dps                    |
| 付属品<br>Appurtenance                   |         | ACアダプタ<br>AC adaptor<br>ネットワーク用コネクタ<br>connector for network |
| 外形寸法 (mm)<br>External dimensions      |         | W134×D201×H35  |
| 質量<br>Mass                            |         | 0.85 kg  |