

スライドスイッチ選択表

Slide Switch Selection Table

シリーズ名/Series	MTS/MHS	AS	ASE	
形 状 Appearance	 <p>ピコトップ PICOTOP</p>		 <p>丸洗い</p>	
極 数 /Poles	1・2・4	1・2	1・2	
定 格 /Rating	DC12V 200mA Max.	AC/DC48V 50mA Max. 1 μ A Min.	AC/DC48V 50mA Max. 1 μ A Min.	
特 長	<ul style="list-style-type: none"> ・極超小形、超軽量 ・端子形状(PC、R/A、SMT) ・判別容易な切換位置 	<ul style="list-style-type: none"> ・金メッキ接点 ・微小電流用 ・プリント基板専用 	<ul style="list-style-type: none"> ・クリップ接触機構 ・金メッキ接点 ・UL規格認定品 	
掲載ページ/Page	289	320	316	
シリーズ名/Series	MFS/MCS	8SS	HSS	
形 状 Appearance				
極 数/Poles	1・2・3・4・5・6	1・2	1・2	
定 格 /Rating	個別仕様による	AC125V 6A Max. AC/DC5V 10mA Min.	AC125V 12A Max. 1mA Min.	
特 長	<ul style="list-style-type: none"> ・ショーティング、 ・ノンショーティング回路 	<ul style="list-style-type: none"> ・プリント基板用、パネル取付用 ・高信頼電源切換スイッチ ・UL規格認定品 	<ul style="list-style-type: none"> ・パネル取付用（はんだ端子、タブ端子） ・巾広い開閉電流領域（1mA～） 	
掲載ページ/Page	295・305	323	325	
シリーズ名/Series	S	SS	SS220K-23	ES
形 状 Appearance	 <p>UL</p>			
極 数/Poles	2	1・2	2	1・2
定 格 /Rating	AC125V 8A・AC250V 4A	AC125V 10A・AC250V 6A	AC250V 20A	AC125V/250V 15~25A
特 長	<ul style="list-style-type: none"> ・小形で高容量 ・UL規格認定品 	<ul style="list-style-type: none"> ・UL規格認定品 ・パネル取付用（はんだ端子） 	<ul style="list-style-type: none"> ・突入電流70A ・溶着防止機構 	<ul style="list-style-type: none"> ・タブ端子、ねじ端子、はんだ端子
掲載ページ/Page	326	327	328	329