



















MRK・MRKC・MRKS

KEY SWITCH SERIES

キースイッチ選択表 Key Switch Selection Table

形名 Part No.	外観 Appearance	極数 Poles	定格 Rating	回路特性 Switching function	端子形状 Terminal style	ステップ角度 Step angle	掲載ページ Page
MRK (標準品 Standard type)	 PC type	1・2	0.4VA以下 (DC20V以下)	ON — ON ON — (ON) ON — ON — ON ON — ON — ON — ON	 PC	45°	359
					 PC	90°	360
	 Right Angle type				 R/A	45°	360
					 R/A	90°	360
MRKC (シリンダーキータイプ Cylinder Key type)	 PC type	1・2	0.4VA以下 (DC20V以下)	ON — ON ON — (ON) ON — ON — ON (ON) — ON — (ON)	 PC	45°	361
					 PC	60°	362
					 PC	90°	362
	 Right Angle type				 R/A	45°	361
					 R/A	60°	362
		 R/A	90°	363			
MRKS	 PC type	1	0.4VA以下 (DC20V以下 20mA以下)	ON—ON—ON—ON—ON	 PC	45°	366
	 Right Angle type				 R/A	45°	366

(ON)は、モーメンタリーです。
(ON) : Momentary

PCは、PC端子です。
PC : PC terminals

R/Aは、ライトアングル端子です。
R/A : Right-angle terminals